



**Β. ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ Α.Β.Ε.**

**ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ**

57 300 ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ • ΤΗΛ.: 2310 792205, 792172, 792168 • FAX: 2310 793451 • www.maliouris.gr

08

ΕΛΟΤ EN 771-1: 2011

**Κατηγορία II, ΧΠ, 330x180x190 Πλίνθος • Κωδικός 0036 • Αρ. παρτ. 05/21**

Αντοχή σε θλίψη:

Μέση τιμή 5,00 MPa

**Ανοχές Διαστάσεων**

Κατηγορία ανοχής:

Tm

Κατηγορία διακύμανσης:

NPD

Επιπεδότητα:

NPD

Παραλληλισμός:

NPD

Σταθερότητα διαστάσεων:

NPD

Αντοχή συγκόλλησης:

NPD

Ποσοστό ενεργών διαλυτών αλάτων:

NPD

Αντίδραση σε φωτιά:

ΕΥΡΩΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A1 (Πίνακες)

Υδατοαπορρόφηση:

<10%

Συντελεστής διάχυσης υδρατμών:

NPD

**Άμεση μόνωση έναντι αερομεταφερόμενου θορύβου**

Διαπερατότητα υδρατμών:

(μ=5-10) Πίνακες EN 1745

Μικτή ξηρά πυκνότητα:

768,5 Kg/m<sup>3</sup>

Καθαρή ξηρά πυκνότητα:

1940,2 Kg/m<sup>3</sup>

Διαμόρφωση:

αναφέρεται στα παρακάτω σχήματα

Ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα:

R=0,697m<sup>2</sup>K/w

---Ανθεκτικότητα έναντι παγετού:

NPD

Ψύξης - απόψυξης:

NPD

Επικίνδυνες ουσίες:

NPD

Διαστάσεις / Dimensions:

330x180x190mm

Βάρος / Weight:

9,6 kg

Πάχος κέλυφους / Thickness of Shells:

0.010

Πάχος ιστού / Thickness of wabs:

0.008

Ποσοστό κενών:

NPD

