



B. ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ Α.Β.Ε.

ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ

57 300 ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ • ΤΗΛ.: 2310 792205, 792172, 792168 • FAX: 2310 793451 • www.maliouris.gr

08

ΕΛΟΤ EN 771-1: 2011+A1: 2015

Κατηγορία II, ΧΠ, 330x90x150 Πλίνθος • Κωδικός 0040 • Αρ. παρτ. 03/22

Αντοχή σε θλίψη:

Μέση τιμή 3,00 MPa

Ανοχές Διαστάσεων

Κατηγορία ανοχής:

Tm

Κατηγορία διακύμανσης:

NPD

Επιπεδότητα:

NPD

Παραλληλισμός:

NPD

Σταθερότητα διαστάσεων:

NPD

Αντοχή συγκόλλησης:

NPD

Ποσοστό ενεργών διαλυτών αλάτων:

NPD

Αντίδραση σε φωτιά:

ΕΥΡΩΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A1 (Πίνακες)

Υδατοαπορρόφηση:

<10%

Συντελεστής διάχυσης υδρατμών:

NPD

Άμεση μόνωση έναντι αερομεταφερόμενου θορύβου

Διαπερατότητα υδρατμών:

(μ=5-10) Πίνακες EN 1745

Μικτή ξηρά πυκνότητα:

832,1 Kg/m³

Καθαρή ξηρά πυκνότητα:

1939,6 Kg/m³

Διαμόρφωση:

αναφέρεται στα παρακάτω σχήματα

Ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα:

Ανθεκτικότητα έναντι παγετού:

NPD

Ψύξης - απόψυξης:

NPD

Επικίνδυνες ουσίες:

NPD

Διαστάσεις / Dimensions:

330x90x150mm

Βάρος / Weight:

3,7 kg

Πάχος κέλυφους / Thickness of Shells:

0.010


Πάχος ιστού / Thickness of wabs:

0.008

Ποσοστό κενών:

NPD

← πλάτος: 90mm →



← μήκος: 330mm →

