



Β. ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ Α.Β.Ε.

ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ

57 300 ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ • ΤΗΛ.: 2310 792205, 792172, 792168 • FAX: 2310 793451 • www.maliouris.gr

08

ΕΛΟΤ EN 771-2011+A1: 2015

Κατηγορία II, ΧΠ, 330x200x150 Πλίνθος • Κωδικός 0041 • Αρ. παρτ. 02/2022

Αντοχή σε θλίψη:

Μέση τιμή 5,00 MPa

Ανοχές Διαστάσεων

Κατηγορία ανοχής:

Tm

Κατηγορία διακύμανσης:

NPD

Επιπεδότητα:

NPD

Παραλληλισμός:

NPD

Σταθερότητα διαστάσεων:

NPD

Αντοχή συγκόλλησης:

NPD

Ποσοστό ενεργών διαλυτών αλάτων:

NPD

Αντίδραση σε φωτιά:

ΕΥΡΩΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A1 (Πίνακες)

Υδατοαπορρόφηση:

<10%

Συντελεστής διάχυσης υδρατμών:

NPD

Άμεση μόνωση έναντι αερομεταφερόμενου θορύβου

Διαπερατότητα υδρατμών:

($\mu=5-10$) Πίνακες EN 1745

Μικτή ξηρά πυκνότητα:

870,3 Kg/m³

Καθαρή ξηρά πυκνότητα:

1940,4 Kg/m³

Διαμόρφωση:

αναφέρεται στα παρακάτω σχήματα

Ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα:

$\lambda_{10dry} = 0,182$ w/mK (Πίνακας A1 EN 1745)

Ανθεκτικότητα έναντι παγετού:

NPD

Ψύξης - απόψυξης:

NPD

Επικίνδυνες ουσίες:

NPD

Διαστάσεις / Dimensions:

330x200x150mm

Βάρος / Weight:

8,3 kg

Πάχος κέλυφους / Thickness of Shells:

0.010

Πάχος ιστού / Thickness of wabs:

0.008

Ποσοστό κενών:

NPD

