



**Β. ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ Α.Β.Ε.**

**ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ**

57 300 ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ • ΤΗΛ.: 2310 792205, 792172, 792168 • FAX: 2310 793451 • www.maliouris.gr

08

ΕΛΟΤ EN 771-2011A1: 2015

**Κατηγορία II, ΧΠ, 330x250x150 Πλίνθος • Κωδικός 0042 • Αρ. παρτ. 03/2022**

Αντοχή σε θλίψη:

Μέση τιμή 5,00 MPa

**Ανοχές Διαστάσεων**

Κατηγορία ανοχής:

Tm

Κατηγορία διακύμανσης:

NPD

Επιπεδότητα:

NPD

Παραλληλισμός:

NPD

Σταθερότητα διαστάσεων:

NPD

Αντοχή συγκόλλησης:

NPD

Ποσοστό ενεργών διαλυτών αλάτων:

NPD

Αντίδραση σε φωτιά:

ΕΥΡΩΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A1 (Πίνακες)

Υδατοαπορρόφηση:

<10%

Συντελεστής διάχυσης υδρατμών:

NPD

**Άμεση μόνωση έναντι αερομεταφερόμενου θορύβου**

Διαπερατότητα υδρατμών:

( $\mu=5-10$ ) Πίνακες EN 1745

Μικτή ξηρά πυκνότητα:

770,7 Kg/m<sup>3</sup>

Καθαρή ξηρά πυκνότητα:

1905,7 Kg/m<sup>3</sup>

Διαμόρφωση:

αναφέρεται στα παρακάτω σχήματα

Ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα:

$\lambda_{10dry} = 0,226$  w/mK (Πίνακας A1 EN 1745)

Ανθεκτικότητα έναντι παγετού:

NPD

Ψύξης - απόψυξης:

NPD

Επικίνδυνες ουσίες:

NPD

Διαστάσεις / Dimensions:

330x250x150mm

Βάρος / Weight:

9 kg

Πάχος κέλυφους / Thickness of Shells:

0.010

Πάχος ιστού / Thickness of wabs:

0.008

Ποσοστό κενών:

NPD

